



Ibizz

Tag ultra durci pour environnements hostiles.

Spécialement conçu pour résister aux contraintes les plus **extrêmes** en termes d'agressions, de chocs, de saleté, d'eau et de températures.

Il est parfaitement adapté aux utilisations aux en industrie ou en extérieur.

Fixation par **collage** ou **soudage** à l'équipement à tracer.

Tag Ultra Durci



Tag durci résistant aux agressions et aux températures extrêmes.

Caractéristiques

Caractéristiques	
Fréquence	13,56 MHz
Compatibilité	ISO 15693, ISO/IEC 18000-3
Unique ID number (UID)	64 bits (identifiant en lecture seule, assigné en usine)
Mémoire utilisateur	896 bits
Anticollision	Oui (saturation : 500 tags)
Rétention des données (à 25°C)	Minimum 10 ans.
Spécifications du tag	
Dimensions	Diamètre : 15,5 mm. Epaisseur : 2.8 mm +/-0,2 mm
Matière	Packaging en polyamide anti-vandale, polypropylène (PET ou ABS). Résistance exceptionnelle aux environnements industriels.
Dimensions	27 x 17 mm
Fixation	Collé ou soudé sur toutes surfaces y compris métalliques.
Exemple	Fûts de bière, citernes, objets métalliques, etc.
Température de fonctionnement	-50°C à +150°C dépendant des matériaux
Approvisionnement	
Quantité minimum	Vendu par 500 tags minimum